

Identificação Técnica

Ácido inorgânico que retira restos de cimento em fachadas de tijoleira e azulejos, elimina também muitos tipos de manchas de óleos e gorduras animais. Removível com água.

Campo de Utilização

Recomendado para exterior e interior sobre substratos vidrados com a finalidade de remover restos de cimento.

Características Físicas

- **Cor:** Incolor
- **Densidade (25 °C):** 1,10
- **Tempo de secagem(a):** Superficial: 15 a 30 minutos

a) Em condições normais de temperatura e humidade relativa.

Características de Aplicação

Preparação da superfície recomendada

ECOLIMPA – Obras é fornecido pronto a utilizar. Aplicar o produto na superfície a ser limpa com um pincel ou trincha, começando de cima para baixo e de seguida uma segunda demão, esfregando com uma vassoura ou escova. Assim que os restos de cimento se tiverem dissolvido, lavar a fundo com muita água limpa e deixar secar .

Não aplicar sobre: mármore, alumínio, cromados e metais ferrosos.

Sobre granito e pedra devem ser realizados ensaios prévios.

Processos de aplicação

Pincel.

Rendimento teórico para a espessura recomendada

24 m²/litro.

Diluinte de limpeza

A limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água.

Condições ambientais durante a aplicação e secagem

- Temperatura: superior a 5°C
- Humidade relativa: inferior a 90%

Estabilidade em Armazém

2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade.

Forma de Fornecimento

O ECOLIMPA – Obras é fornecido em embalagens de 1 litro, 5 e 20 litros.

Higiene e Segurança

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

Manter fora do alcance de crianças

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água limpa e consultar uma especialista.

Usar luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados.

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.